



2-porttinen Gigabit Ultra PoE -injektori

Yksi 50 W:n ja yksi 30 W:n portti, kytkintoiminnot, IEEE 802.3at/af -yhteensopiva, muovikotelo

Tuotenumero: 561488 | EAN-13: 0766623561488 | UPC: 766623561488

Ultra PoE -injektori: yhteensä 80 W tehoa

Intellinetin 2-porttinen Gigabit Ultra PoE -injektori siirtää dataa ja syöttää virtaa PoE-laitteille: ensimmäisestä portista enintään 50 W ja toisesta enintään 30 W. Se soveltuu esimerkiksi valaistukseen, antureihin ja rakennusautomaatioon. Nykyaikaiset valaistusjärjestelmät ja niiden ohjausyksiköt tarvitsevat usein 40-50 W tehoa. Aiemmat PoE-standardit eivät riitä tähän, mutta Ultra PoE tarjoaa ratkaisun. Injektoria voi käyttää myös 2-porttisena PoE-kytkimenä. Se tukee MAC-osoitteiden oppimista ja tarjoaa 6 Gbit/s:n kytkentäkapasiteetin.

Säästöä kaapelointikustannuksissa

Jos nykyisessä verkossa on tavallinen kytkin ja useita PoE-laitteita, kuten tukiasemia, IP-kameroita tai VoIP-puhelimia, erillinen virta- ja verkkokaapelointi lisää työmäärää. Uusien pistorasioiden asentaminen voi tulla kalliiksi, eikä pistorasiaa aina ole laitteen lähellä. PoE-injektori välttää tämän lisätyön ja antaa mahdollisuuden jatkaa vanhojen verkkokytkimien käyttöä ilman kallista vaihtoa PoE-kytkimiin. Injektori suojaa verkkolaitteita ylijännitteeltä, ylikuormitukselta ja oikosuluilta.

Ominaisuudet

- Säästää asennuskustannuksia siirtämällä datan ja virran olemassa olevissa verkkokaapeleissa.
- PoE-lähtöteho yhteensä enintään 80 W: portti 1 enintään 50 W ja portti 2 enintään 30 W.
- Suojaus ylijännitteeltä, ylikuormitukselta ja jännitepiikeiltä.
- Tukee IEEE 802.3at- ja IEEE 802.3af -yhteensopivia PoE-laitteita: langattomia tukiasemia ja siltoja, VoIP-puhelimia sekä verkkokameroita.
- Tuettu siirtoetäisyys enintään 100 m.
- Sisäinen virtalähde; voidaan käyttää myös 2-porttisena PoE-kytkimenä.
- Tuulettimetön rakenne hiljaiseen käyttöön; soveltuu seinäasennukseen.
- Täysin NDAA-vaatimusten mukainen. Takuu 3 vuotta.

Tekniset tiedot: verkko ja PoE

Standardit	IEEE 802.3af (PoE); IEEE 802.3at (PoE+); IEEE 802.3 (10Base-T); IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet); IEEE 802.3u (100Base-TX).
Tuetut kaapelit	10Base-T: Cat5 UTP/STP; 100Base-TX: Cat5 UTP/STP; 1000Base-T: Cat5e UTP/STP. Kaikissa 8-napainen RJ45-liitin.
Portit	1 x RJ45 10/100/1000 Mbit/s datatulo; 1 x RJ45 10/100/1000 Mbit/s data- ja virtalähtö (50 W); 1 x RJ45 10/100/1000 Mbit/s data- ja virtalähtö (30 W).
Suojaustoiminnot	Ylijännite, ylikuormitus ja jännitepiikit.
Kytkintoiminnot	2 000 MAC-osoitetta; MAC-osoitteiden oppiminen ja vanheneminen (käyttämättömät osoitteet vapautetaan); Store-and-Forward; kytkentäkapasiteetti 6 Gbit/s.
PoE-nastat	1: (+); 2: (+); 3: (-); 4: DC (+); 5: DC (+); 6: (-); 7: DC (-); 8: DC (-).

Tekniset tiedot: rakenne ja käyttö

Sertifiikaatit	CE, RoHS, FCC Class A
LED-merkkivalot	Virta, data ja PoE
Syöttöjännite	100-240 V AC, 50-60 Hz
Kotelo	Muovi
Mitat (P x L x K)	160 x 94 x 40 mm
Paino	416 g
Käyttölämpötila	0-40 °C
Ilmankosteus	10-90 % RH, ei kondensoiva
Säilytyslämpötila	40-70 °C (valmistajan lähde-esitteen ilmoittama arvo).

Pakkauksen sisältö

- 2-porttinen Gigabit Ultra PoE -injektor
- Virtajohto
- Pikaohje

