



Reolink RLK4-211WB4 on helposti käyttöönotettava 4-kanavainen 1080p Full HD WiFi -valvontakamerajärjestelmä. Järjestelmä koostuu 4kpl RLC-211W-kameroita ja NVR-tallentimesta. Plug & Play-asennus on helppo niillekin, jotka eivät ole aikaisemmin asentaneet valvontakameralaitteistoja. Infrapuna-LEDit (18kpl) valaisevat pimeässä jopa 30m päähän. Kuva pysyy kaikissa olosuhteissa kirkkaana ja puhtaana 3D DNR-kohinanvaimennustekniikan ansiosta.

Korkeatasoinen PIR-liiketunnistin havaitsee liikkeen välittömästi ja aloittaa tallennuksen, äänen kera. Lisäksi liiketunnistuksesta lähtee ilmoitus joko Push-viestinä tai sähköpostina. Kameran ominaisuuksiin kuuluu myös kaksisuuntainen ääni. NVR-tallentimessa on yksi vapaa kiintolevyypaikka max 4TB sisäistä kiintolevyä varten (ei sisälly toimitukseen). Jatkuvan kuvan tallennus tapahtuu NVR:ssä kiintolevyille. Liiketunnistuksesta tapahtuvat tallennukset ovat mahdollisia myös max 128 GB microSD-muistikortille. Tallentimen voi liittää paikalliseen verkkoon WiFillä tai Ethernet-kaapelilla.



Reolink RLK8-800B4 on huippulaatuinen 8-kanavainen 4K Ultra HD (3840*2160) valvontakamerajärjestelmä. Järjestelmään sisältyy 4kpl B800-kameraa ja 8-kanavainen NVR-tallennin. Plug&Play-asennus on helppo niillekin, jotka eivät ole aikaisemmin asentaneet valvontakameralaitteistoja. Pimeäominaisuuksiin on panostettu tavanomaista enemmän ja infrapuna-LEDit (18kpl) valaisevat jopa 30m asti. Kuvakohinaa on vähentämässä 3D DNR-tekniikka, joka pitää kuvan puhtaana ja kirkkaana kaikissa olosuhteissa.

Korkeatasoinen liiketunnistus havaitsee liikkeen välittömästi ja aloittaa tallennuksen, äänen kera. Liiketunnistuksesta lähtee ilmoitus joko Push-viestinä tai sähköpostina. Kameran ominaisuuksiin kuuluu myös kaksisuuntainen ääni. NVR-tallentimessa on 1 x 2TB SATA kiintolevy. Lisäksi siinä on yksi vapaa SATA HDD- liitäntä toisen sisäisen kiintolevyn liittämiseksi (yhteensä max 2 x 4TB). Ulkoisen kiintolevyn voi kytkeä laitteessa olevaan eSATA-liitäntään (enintään 4TB) tallennuksia varten. Datat ja virran syöttö tapahtuvat kätevästi Ethernet-kaapelin välityksellä (PoE eli Power Over Ethernet), erillisiä virtajohtoja ei siis tarvitse vetää. Tämä helpottaa asennusta huomattavasti eivätkä pitemmätkään kaapelivedot ole ongelma.

Laitteessa on 8 Ethernet-porttia, joista kaikista on PoE-virransyöttö. Enimmäisteho samanaikaisesti PoE-porteista on 86W. Tallentimeen voi liittää myös muita Reolink-kameroita kuten RLC-423, RLC-511W ja RLC-410W.

reolink

REOLINK-VALVONTAKAMERAT KOTIIN JA LIIKKUVAAN KÄYTTÖÖN

Reolink-kameroiden käyttöönotto on äärimmäisen helppoa ja nopeaa. Ladattavilla akuilla varustetut mallit toimivat ilman latausta jopa kuukausia. Lisävarusteena saatava aurinkopaneeli ylläpitää kameran latauksen ilman verkkovirtaa.

Reolink Go 4G on langaton, akkukäyttöinen ja säänkestävä kamera, joka toimii missä tahansa 3G/4G -verkon alueella. Kameraan asetetaan SIM-kortti, jolloin sitä voidaan käyttää sellaisissakin kohteissa, joiden valvonta on ollut ennen vaikeaa tai jopa mahdotonta. WiFi tai verkkovirtaa ei tarvita. Reolink Go toimii yhdellä latauksella jopa kuukausia ja näkee pimeässäkin yli 10 metrin päähän, täydellä 1080p Full HD -laadulla.



Käyttöönotto on äärimmäisen helppoa Reolink App -sovelluksen avulla. Samalla sovelluksella hallitaan kaikkia muitakin Reolink -kameroita. Voit katsoa reaaliaikaista videokuvaa ja tallenteita. Kameran havaittua liikettä saat ilmoitukset siitä suoraan matkapuhelimeesi tai sähköpostiisi. Tallennus lisäksi enintään 64 GB microSD -muistikortille.



Reolink Argus Eco on sisä- ja ulkokäyttöön soveltuva ladattavalla akulla varustettu, edullisen hintatason WiFi-valvontakamera. Edullisuus ja joustavuus yhdistyy tässä kamerassa 1080p Full HD -kuvanlaatuun sekä äärettömän helppoon käyttöönottoon. Mitään johtoja ei välttämättä tarvita. Liikkeentunnistus, tallennus muistikortille ja livekuvan seuraaminen puhelimesta ovat kaikki vakio-ominaisuuksia.

Reolink Argus 2 on sisä- ja ulkokäyttöön sopiva, ladattava 1080p Full HD WiFi-kamera. Se toimii akulla jopa kuukausia ja näkee pimeässäkin yli 10 metrin päähän. Kätevän magneettijalan ansiosta kameran sijoittelu on helppoa. Liikettä havaittuaan kamera tallentaa videon ja lähettää tiedon sekä kuvan mobiililaitteellesi. Voit katsoa myös livevideota kaksisuuntaisella äänellä Reolink App -matkapuhelinsovelluksessa.



Reolink RLC-410W on neljän megapikselin Super HD tarkkuudella tallentava WiFi-valvontakamera. Kamera on suunniteltu ulkokäyttöön ja kestää sekä talvi- että kesäolosuhteet. Käyttöönotto on todella helppo ja nopea. Videokuvaa, tallennuksia ja ilmoituksia havaitusta liikkeestä seuraa kätevästi puhelinsovelluksella. Samasta sovelluksesta voi seurata yhtäaikaaisesti kaikkia muitakin Reolinkin kameroita.



Reolink Argus PT (Pan & Tilt) edustaa täysin uutta akkukäyttöisten WiFi-kameroiden rintamalla. Tämä vesitiivis 1080p Full HD sisä- ja ulkokamera kääntää katseensa juuri sinne, minne sen ohjaa. Tästä huolimatta Argus PT:n akku kestää tavallisessa käytössä jopa kuukausia. Reolink App -sovelluksella näkee videokuvan ja tallenteet, ohjaa kameraa ja hallitsee sen asetuksia.

Reolink Solar Panel -aurinkopaneeli lataa ja ylläpitää kameran latauksen ilman verkkovirtaa. Kameraan liitettävän USB-kaapelin pituus on 4,0 metriä. Pakkaus sisältää aurinkopaneelin lisäksi seinätelineen ja kiinnitysruuvit.



Reolink USB-jatkojohto Reolink Solar Panel -aurinkopaneelille. Pituus 4,5m. Kaapelin molemmissa päissä on vesitiiviit liittimet.



Reolink E1 on edullisen hintatason, 3 megapikselin Pan/Tilt WiFi-valvontakamera sisäkäyttöön. Mitään ei tämän kameran avulla jää näkemättä, sillä optiikka kääntyy vaakatasossa 355° ja pystysuunnassa 50°. Sisäänrakennettu mikrofoni ja kaiutin mahdollistavat kaksisuuntaisen äänen. Infrapuna-LEDien (8kpl) ansiosta kamera näkee myös pilkkopimeässä, aina 10 metriin saakka.



Reolink RLC-511W on viiden megapikselin Super HD-tarkkuudella tallentava ja 4x optisella zoomilla varustettu, vaativan käyttäjän WiFi-valvontakamera. Kaksikanavainen, pitkälle kantava ja nopea langaton verkkoyhteys takaa monipuolisen asennuspaikan kameralle. Kamera on IP66-luokiteltu, vesitiivis ja kestää kovia olosuhteita. Reolink App -sovelluksesta hallitaan keskitetysti kaikkien kameroiden asetuksia ja nähdään videokuvat ja tallennukset.



Reolink RLC-423 on 5 megapikselin Super HD tarkkuudella tallentava Pan/Tilt/Zoom -kamera. Siinä on 360° päättymätön vaakapanorointi ja 90° pystypanorointi yhdistettynä 4X optiseen zoomiin. Se tarkoittaa, että kamera näkee kaikkialle ja kauas, ilman kuolleita kulmia tai rajoituksia. Pimeässäkin se näkee selvästi tavanomaisia kameroita kauemmas, jopa 60 metriin asti. Tämä on kuuden erittäin tehokkaan infrapuna-LEDin ansiosta. Alumiininen, tukeva kotelo ja jäykkä rakenne sekä IP66 sertifiointi tekevät kamerasta kestävä.

Datan ja virran syöttö tapahtuvat kätevästi yhden Ethernet-kaapelin välityksellä (PoE eli Power Over Ethernet), erillistä virtajohtoa ei siis tarvitse vetää. Tämä helpottaa asennusta huomattavasti eivätkä pitemmätään kaapelinvedot ole ongelma.



Reolink B800 on äärimmäisen tarkka 8 megapikselin 4K Ultra HD kamera. Pimeäominaisuuksiin on panostettu ja infrapuna-LEDit (18kpl) valaisevat jopa 30m asti. Kuvakohinaa on vähentämässä 3D DNR-tekniikka, joka pitää kuvan puhtaana ja kirkkaana kaikissa olosuhteissa. Alumiininen, tukeva kotelo sekä IP66 sertifiointi tekevät kamerasta kestävä. Datan ja virran syöttö tapahtuvat kätevästi yhden Ethernet-kaapelin välityksellä (PoE eli Power Over Ethernet), erillistä virtajohtoa ei siis tarvitse vetää. Tämä helpottaa asennusta huomattavasti eivätkä pitemmätään kaapelinvedot ole ongelma. Käytettäväksi vain Reolink RLK8-800B4 NVR-tallentimen kanssa.

